

BERGMANN DUMPER



Rundkipper

2040



Rundkipper

2050



Dreiseitenkipper

2050



Rundkipper

2060



Rundkipper

2090

Gewichte					
Nutzlast (kg)	4000	5000	5000	6000	9000
Leergewicht (kg)	2720	3420	3440	3860	5260
Muldeninhalt					
Gestrichen (Liter)	1600	1900	1600	2450	3200
Gehäuft ca. (m ³)	2,3	2,8	2,8	3,5	4,4
Motor					
Zylinder (Stück)	4	4	4	4	4
Fabrikant	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Leistung (KW)	35,9	50,7	50,7	63,0	74,0
Nenn Drehzahl (U/min)	2800	2600	2600	2600	2600
Kühlsystem	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Abmessungen					
Länge (mm)	4000	4610	4700	4520	4810
Breite (mm)	1890	1980	1980	2035	2420
Höhe ohne Rops (mm)	2080	1970	2000	2160	2435
Höhe mit Rops (mm)	2880	2650	2690	2870	3005
Überladehöhe (mm)	1510	1480	1420	1600	2030
Ausschütthöhe (mm)	940	770	370/540	1040	1100
Wenderadius innen (mm)	1770	2295	2295	2280	3440
Wenderadius außen (mm)	3730	4285	4285	4350	5960
Antrieb					
Antriebsart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufe 1	0-10 km/h	0-12 km/h	0-12 km/h	0-12 km/h	0-11 km/h
Fahrstufe 2	0-23 km/h	0-25 km/h	0-25 km/h	0-25 km/h	0-33 km/h
Fahrstufe 3					
Fahrstufe 4					
Fahrstufe 5					
Fahrstufe 6					
Lenkung					
Knickgelenk	40°	40°	40°	40°	30°
Füllmengen					
Kraftstoff (Liter)	50	50	45	54	65
Hydrauliköl (Liter)	40	40	40	40	45
Bereifung					
vorn	12.5/80-18	365/70-18	365/70-18	405/70 R20	500/60-22.5
hinten					