

AVANT® 700 Serie

Leistung, Komfort und Vielseitigkeit für den anspruchsvollen Profi

- Sehr starke Zusatzhydraulik zum Betrieb jedes AVANT Anbaugerätes
- Größte Hubkraft aller AVANT Lader – hebt und transportiert auch schwere Paletten
- Fahrgeschwindigkeit bis zu 30 km/h (AVANT 760i)
- AVANT 760i mit Common-Rail Turbo Dieselmotor, erfüllt die TIER 4 Final und Stage IIIB Abgasnormen, benötigt keinen Rußpartikelfilter oder externe Abgasnachbehandlung (AdBlue/Urea)



Fahrgeschwindigkeit und Schubkraft

Modell		320/60-12 und 26x12.00-12	320/55-15	400/50-15
AVANT 745	Fahrgeschwindigkeit	15 km/h	16 km/h	-
	Schubkraft	1330 kp	1240 kp	-
AVANT 750	Fahrgeschwindigkeit	22 km/h	24 km/h	26 km/h
	Schubkraft	1880 kp	1750 kp	1600 kp
AVANT 760i	Fahrgeschwindigkeit	26 km/h	27 km/h	30 km/h
	Schubkraft	1880 kp	1750 kp	1600 kp

Breite

Reifengröße	Profil	Maschinenbreite	
		745	750/760i
27 x 8.50 - 15	TR	1030 mm	1080 mm
26 x 12.00 - 12	TR oder Rasen	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	TR	1295 mm	1350 mm
320/55-15	TR oder Rasen	1305 mm	1360 mm
400/50-15	TR	-	1450 mm
31x15.50-15	Rasen	-	1420 mm

Modell	AVANT 745	AVANT 750	AVANT 760i
Länge	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Breite	siehe nebenstehende Tabelle	siehe nebenstehende Tabelle	siehe nebenstehende Tabelle
Höhe	2060 mm	2100 mm	2110 mm
Gewicht	1850 kg	1910 kg	2100 kg
Standardbereifung	320/60-12HD TR 26x12.00-12 Rasen	320-55/15 Rasen/TR	400/50-15 TR
Fahrantrieb	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Arbeitshydraulik	70 l/min	70 l/min	80 l/min
Wenderadius innen/außen*	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. Hubhöhe	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Max. Hubkraft*	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motorentyp	Kubota V2403	Kubota V2403	Kohler KDI
Leistung (ISO Gross)	36 kW (49 PS)	36 kW (49 PS)	42 kW (57 PS)
Max. Drehmoment	156 Nm @ 1600 rpm	156 Nm @ 1600 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel

*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)

Höhe mit Kabine

	26x12.00-12 oder 320/60-12	320-55/15	400/50-15
Kabine LX	2078 mm	2112 mm	2132 mm
Kabine DLX	2105 mm	2139 mm	2169 mm

AVANT-Optionen – noch mehr Effizienz und Komfort

Laderoptionen



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Teleskophubarm



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Parallelführung



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Niveausgleich, Hubarm



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Gerätenbauplatte mit elektrohydr. Entriegelung



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Heck-Zusatzhydraulik



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Anti-Slip-Ventil



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Traktionskontrolle



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Schwingungsdämpfer f. Hubarm



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Joystick, 6- oder 8-fach



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

SchalterKIT für Anbaugeräte



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Heck-Seitengewicht-Set 180 kg



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Heck-Seitengewicht-Set 80 kg



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Heck-Zusatzgewichte, Anhängerkupplung



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Stoßstange, hinten



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Gerätenbauplatte im Heck



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Heckaushebung



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Schwenkadapter



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

4. Steuerkreis, vorne



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■



Kommunalkpaket



Arbeitscheinwerfer LED



Luftgefederter Sitz mit Sitzheizung und Armlehnen



HD-Bereifung



Schneeketten



Kotflügel, hinten



HD-Verkleidung



Regenschutz für Cockpit



Schutzabdeckung komplette Maschine

Kabinen



Leichtkabine L



Leichtkabine LX



Vollkabine DLX

DLX Kabinenoptionen



Klimaanlage



Luftgefederter Sitz mit Heizung

Serienausstattung

Optional erhältlich

Nicht erhältlich

Erstklassige Anbaugeräte in großer Auswahl und hoher Qualität

Mit unserer perfekt auf die AVANT Lader abgestimmten, umfassenden Anbaugerätepalette bieten wir Ihnen die beste Maschinen-Anbaugeräte-Kombination. Abmessungen, Hydraulikmotoren und andere wichtige Merkmale sind auf den Einsatz an den AVANT Multifunktionsladern optimal angepasst. Wenden Sie sich an Ihren AVANT-Partner vor Ort und erhalten Sie mehr Informationen über die über 150 AVANT Anbaugeräte oder informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.avanttechno.com

