

# Spezifikationen

## AVANT<sup>®</sup> 645i

## AVANT<sup>®</sup> 650i

STAGEV  
Engine



### Höhe mit Kabine

|           | 26x12.00-12<br>320/60-12* | 320-55/15 |
|-----------|---------------------------|-----------|
| Kabine GT | 2070 mm                   | 2100 mm   |

\*) Mit 23" Rädern ist die Maschine 15 mm niedriger

### Breite

| Reifengröße         | Profil    | Maschinenbreite |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 27 x 8.50 - 15*     | TR        | 1030 mm         |
| 23 x 8.50 - 12      | TR/ Rasen | 1080 mm         |
| 23 x 10.50 - 12     | TR/ Rasen | 1130 mm         |
| 26 x 12.00 - 12*    | TR/ Rasen | 1290 mm         |
| 320/60-12 HD*       | TR        | 1290 mm         |
| 26,5 x 14.00 - 12** | grass     | 1420 mm         |

\*) Bei dieser Reifengröße erhöht sich die Gesamtmaschinenhöhe um 13 mm

\*\*) benötigt 40 mm Distanzscheiben an den Radnaben

| Modell                     | AVANT 645i   | AVANT 650i   |
|----------------------------|--|--|
| Motorenhersteller und -typ | Kubota V1505CRT<br>4 Zylinder,<br>elektrischer Starter | Kubota V1505CRT<br>4 Zylinder,<br>elektrischer Starter |
| Kraftstoff                 | Diesel   | Diesel   |
| Leistung (ECE R120)        | 33 kW (44 PS)  | 33 kW (44 PS)  |
| Max. Drehmoment            | 118 Nm @ 2000 rpm                                      | 118 Nm @ 2000 rpm                                      |
| Zusatzhydraulik Druck      | 200 bar  | 200 bar  |
| Ölfluss                    | 75 l/min   | 75 l/min   |
| Fahrgeschwindigkeit        | 0 - 12 km/h  | 0 - 23 km/h  |
| Bereifung                  | 26x12.00-12 Rasen/AS                                   | 26x12.00-12 Rasen/AS                                   |
| Hubkraft max.*)            | 1190 kg  | 1190 kg  |
| Hubhöhe                    | 2835 mm  | 2835 mm  |
| Gewicht ab                 | 1620 kg  | 1630 kg  |
| Höhe                       | 2060 mm  | 2060 mm  |
| Breite                     | 1290 mm  | 1290 mm  |
| Länge                      | 2610 mm  | 2610 mm  |
| Artikelnummer              | M645   | M650   |

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg